



Miljø- og
Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen

Brug af afdriftsreducerende udstyr Ved sprøjtning med plantebeskyttelses- midler

Vejledning nr. 22

Juli 2017

Version 2.0

Afdrifts- reduktion, procent	Fabrikat	Dyse/teknik	ISO	Min. tryk, bar	Max. tryk, bar	Særlige vilkår
75	Danfoil	Eurofoil dyser				Vandmængde min. 50 l/ha, vandsøjletryk max. 5 mbar, bomhøjde 40 cm, kørehastighed max. 6 km/t (incl. bar jord)
75		Dammann med DAS luftassi- stance				Fuld luftha- stighed (160-170 bar) og afgrøde- højde mindst 50 cm. Følgende dyser anvendes ved tryk på 3 bar: Lechler ID 120-03 eller TeeJet AI 100 03, 110 04, 110 05 eller Albuz AVI 110-03, 110- 04. AgroTop AirMix 110 04 anvendes ved tryk på 1 bar og Agro- Top AirMix 110 05 ved 2 bar.
75	Hardi	Hardi TWIN med Hardi ISO-F 110-04 eller Hardi ISO-F 110-05				3 Tryk 3 bar, fuld luftassistance, afgrødehøjde min. 50 cm
75	Hardi	Minidrift DUO 110-02	02	1,5	3	
75	Hardi	Minidrift DUO 110-025	025	1,5	2	
75	Hardi	Minidrift MD 03	03	1	1	
75	Hardi	Minidrift MD 04	04	1	1,5	
75	Hardi	Minidrift MD 05	5	1	1,5	
75	Hardi	Minidrift DUO 110-03	03	1	2	
75	Hardi	Minidrift DUO 110-04	04	1	1,5	
75	Hardi	Minidrift DUO 110-05	05	1	1,5	
75	Hardi	Injet 02	02	3	3	
75	Hardi	Injet 025	025	3	3	
75	Hardi	Injet 03	03	3	3	
75	Hardi	Injet 04	04	3	3	
75	Hardi	Injet 05	05	3	4	
75	Hardi	Injet 06	06	3	5	
75	Hypro	Guardian Air 015	015	1	1,25	
75	Hypro	Guardian Air 02	02	1	1,25	
75	Hypro	Guardian Air 03	03	1,5	1,5	
75	Hypro	Guardian Air 035	035	1	1,5	
75	Hypro	Guardian Air 04	04	1	1,5	
75	Hypro	Guardian Air 05	05	1	1,5	
75	Hypro	GA 110 015	015	1	1,25	

Afdrifts- reduktion, procent	Fabrikat	Dyse/teknik	ISO	Min. tryk, bar	Max. tryk, bar	Særlige vilkår
75	TeeJet	TTI 110 03 VP	03	1,5	2,5	
75	TeeJet	TTI 110 04 VP	04	1,5	3	
75	TeeJet	TTI 110 05 VP	05	1	3	
75	TeeJet	TTI 110 06 VP	06	1	4	
90	Agrotop	AirMix 110-05	05	1	1	
90	Agrotop	TurboDrop Hispeed 110-025	025	2,5	2,5	
90	Agrotop	TurboDrop Hispeed 110-03	03	2	2	
90	Agrotop	TurboDrop Hispeed 110-04	04	2	2	
90	Albuz	CVI 80-02	02	3	8	Dyseafstand 25 cm, bomhøjde 40 cm
90	Albuz	CVI Twin 110-03	03	1,5	1,5	
90	Albuz	CVI Twin 110-04	04	1,5	1,5	
90	ASJ ¹⁾	ATC 11002	02	1,5	3	
90	ASJ	ATC 11004	04	1,5	6	
90	ASJ	AFC 11006	06	1,5	1,5	
90	Danfoil	Eurofoil dyser				Vandmængde min. 50 l/ha, vandsøjletryk max. 4 mbar, bomhøjde 40 cm, kørehastighed max. 6 km/t (incl. bar jord)
90	Hardi	Minidrift DUO 110-02	02	1,5	1,5	
90	Hardi	Minidrift DUO 110-025	025	1,5	1,5	
90	Hardi	Minidrift DUO 110-03	03	1	1,5	
90	Hardi	Minidrift DUO 110-04	04	1	1	
90	Hardi	Minidrift DUO 110-05	05	1	1	
90	Hardi	Minidrift MD 04	04	1	1	
90	Hardi	Minidrift MD 05	05	1	1	
90	Hardi	Injet 05	05	2	2	
90	Hardi	Injet 06	06	2	2	
90	Hypro	ULD 120-04	04	2,5	2,5	
90	Hypro	ULD 120-05	05	2,5	8	
90	John Deere	PSULDQ2004A	04	2,5	2,5	
90	John Deere	PSULDQ2005A	05	2,5	8	
90	Lechler	ID-120-025 keramisk	025	2	2,5	
90	Lechler	ID-120-025 POM	0,25	2	2,5	
90	Lechler	ID-120-03 keramisk	03	2	2,5	
90	Lechler	ID-120-03 POM	03	2	3	
90	Lechler	ID-120-04 keramisk	04	2	2,5	
90	Lechler	ID-120-04 POM	04	2	3	
90	Lechler	ID 120-05 keramisk	05	2	2	
90	Lechler	ID-120-05 keramisk	05	2	4	
90	Lechler	ID 120-05 POM	05	2	2	