

## Kalibrering af pumper 1-6

### Vigtigt!!!

Traktoren skal være startet, og konsistensen i dunkene skal være ens

1. Husk at sætte det antal slanger der skal benyttes på dunkene Prime x antal pumper, der skal bruges på MultiDose 2000.
2. Find hovedmenu på AgroMaster II  
Tryk F4: Gå frem til side  $\frac{3}{4}$   
Tryk F1: Kalibrering pumpe 1-6  
Tryk F2: Vælg autokalibrering. Gå en side frem.
3. Ude  
Kalibreringskontakten ved pumper skal stå på "on"  
Kør først 1 liter gennem pumperne med manuelkontakten.  
Hæld væsken tilbage i dunken.  
Manuelkontakten holdes i modsatte retning til den hyl, og der køres 1 liter ud i cylinderglasset. Det gøres ved x antal pumper, der skal bruges. Slå kalibreringskontakten fra (off).
4. På computeren i førerhuset står der nu nogle nye tal, og der kvitteres med F4 én gang for hver pumpe. Tryk hovedmenu.

# Dosering af kemikalier

1. På MultiDose 2000 skal x antal pumper aktiveres. Der skal være lys i "int.on". Den ønskede mængde kemikalier opgives på AgroMaster II.
2. Tryk F1: Drift  
Gå frem til side 2/7 og side 3/7  
Side 2/7 = pumpe 1-3  
Side 3/7 = pumpe 4-6
3. Vælg den ønskede pumpe og ret mængden af kemikalier til ved hjælp af pilene op/ned.  
Der trykkes OK med F4.

*danfoil*