

2.2 Rengøringsvejledning

For at undgå tilstopnings problemer og/eller sprøjteskader er det meget vigtigt at rengøre systemet grundigt både ved kemikalieskift eller ved afbrydelser i sprøjtearbejdet af mere end ca. 1 times varighed.. Generelt henvises til sprøjtes betjeningsvejledning afsnit 7, men specielt for MultiDose 2000 systemet må følgende iagttages:

1. Efter endt sprøjtning slukkes for injektionspumperne på MultiDose 2000 betjeningspanelet og der udsprøjtes fortsat ca. 50 m for at fortynde/tømme systemet.

2. Der åbnes for kalibreringsventilerne og injektionspumperne køres "Reverse Prime" på betjeningspanelet.

3. Luk for kalibreringsventilerne igen og flyt koblingerne fra kemikalietanken til rengøringsmanifolden. Den totale væskemængde hæves til 80 l/ha på Agromaster S2 monitoren for at sikre stort gennemskylningsflow.

Hvis monteret; tændes nu for det automatiske rengøringsprogram på MultiDose 2000 betjeningspanelet. Vælg "Cleaner", hvis grundig rengøring kræves eller "Water", hvis knap så grundig rengøring kræves.

Programmet "Cleaner" vil automatisk først skylle med vand, dernæst med rengøringsmiddel og til sidst med vand igen. Det kan anbefales at montere en anordning til at opvarme rengøringsvandet. Hvis dette er monteret anbefales det at køre programmet "Water" før "Cleaner" for at fylde systemet med opvarmet vand.

Hvis en automatisk rengøringsystem ikke er monteret, flyttes koblingerne til rengøringsmanifolden og injektionspumperne sættes igang på betjeningspanelet. Først ændres doseringen på pumperne til max. dosering. Der skylles med en passende mængde rent vand.

Hvis det skønnes nødvendigt at tilsætte rengøringsmiddel, kan dette efterfølgende tilsættes i en ren kemikaliedunk: Koblingen til de enkelte pumper monteres skiftevis på denne dunk og den pågældende pumpe køres på "Prime" to gange. Efter gennemskylning med rengøringsmiddel skyldes med rigelige mængder rent vand.

Under rengøringsproceduren udsprøjtes rensesvæsken under fremkørsel på den netop sprøjtede afgrøde.

4. Hvis der er udsprøjtet meget tungtopløselige midler el.lign., kan det være nødvendigt at gentage rengøringsproceduren.

The logo for Danfoil, featuring the word "danfoil" in a bold, green, lowercase sans-serif font. To the right of the text is a red square icon with a white grid pattern, followed by a registered trademark symbol (®).